

1時間準耐火構造・軸組

胴縁透気構法 (単層下地)	構造用面材 構造用合板 MDF 小幅板 改山径カラス覆層板	ラス下地板・下地面材 なし	ラス 裏打ち材付ラス (質量800g/平米以上)	防水シート なし ※構造用面材上には透湿防水シート	内装材 強化せっこうボード 15mm 単板	充てん断熱材 あり (GW, RW)	対応モルタル K-2モルタル	塗り厚 15mm	認定番号 QF060BE-9214
------------------	---	------------------	--------------------------------	------------------------------	-----------------------------	-----------------------	-------------------	-------------	----------------------

非透気構法 (直張り構法)	構造用面材 兼 ラス下地板 構造用合板 MDF 小幅板 改山径カラス覆層板	ラス下地板・下地面材 なし	ラス メタルラス (質量700g/平米以上)	防水シート アスファルトフェルト430以上 改質アスファルトフェルト	内装材 強化せっこうボード 15mm 単板	充てん断熱材 あり (GW, RW)	対応モルタル NCモルタル NCモルタルハード	塗り厚 17mm	認定番号 QF060BE-9213
	構造用合板 小幅板	なし	メタルラス (質量700g/平米以上)	アスファルトフェルト430以上 改質アスファルトフェルト	強化せっこうボード 15mm 単板	なし、またはあり (GW, RW)	スーパーNC-PMモルタル-1	15mm	認定番号 QF060BE-9143