

1時間準耐火構造・枠組

構造種別	構造用面材兼ラス下地版	ラス下地版・下地面材	ラス	防水シート	内蔵材	充てん断熱材	対応モルタル	塗り厚	認定番号
プレストロング工法 (通気構法同等)	構造用合板 構造用パネル パーティクルボード MDF	なし	フロートラス	VFフェルト	せつこうボード128.5×12.5mm (強化せつこうボード含む)	あり(GW、RW)	ACモルタル	20mm	GF060BE-0989
筒縁通気構法 (単層下地)	構造用面材 MDF 小幅板 火山性ガラス繊維層板	なし	裏打ち材付ラス (質量800g/平米以上)	なし ※構造用面材上には透湿防水シート	強化せつこうボード 15mm 単板	あり(GW、RW)	K-2モルタル	15mm	GF060BE-9214
非通気構法 (直張り構法)	構造用面材兼ラス下地版 構造用合板 構造用パネル パーティクルボード MDF	なし	メタルラス (質量700g/平米以上)	アスファルトフェルト430以上 改質アスファルトフェルト	せつこうボード128.5×12.5mm (強化せつこうボード含む)	あり(GW、RW)	ACモルタル	15mm	GF060BE-0989
	構造用合板 MDF 小幅板 火山性ガラス繊維層板	なし	メタルラス (質量700g/平米以上)	アスファルトフェルト430以上 改質アスファルトフェルト	強化せつこうボード 15mm 単板	あり(GW、RW)	NCモルタル NCモルタルハード	17mm	GF060BE-9213
	構造用合板 小幅板	なし	メタルラス (質量700g/平米以上)	アスファルトフェルト430以上 改質アスファルトフェルト	強化せつこうボード 15mm 単板	なし、またはあり (GW、RW)	スーパーNC-PMモルタル	15mm	GF060BE-9143