

平成 30 年 3 月 12 日

タイカアロック関係者 各位

スチライト工業株式会社

タイカアロックと現場発泡硬質ウレタンフォームとの複合認定について

平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

この度、スチライト工業株式会社は、発泡剤に「第 4 世代発泡剤」と呼ばれる「HFO-1233zd」を使用した現場発泡硬質ウレタンフォーム（以下「発泡ウレタン」と記す）と、タイカアロックとの複合不燃材料認定を取得しましたので以下に案内をさせていただきます。

記

■発泡ウレタン製造会社 : ダウ化工株式会社

認定番号 : NM-4506 (発泡ウレタンの下地: 不燃材料 (金属板を除く))
: NM-4508 (発泡ウレタンの下地: 不燃材料 (金属板))

■発泡ウレタン製造会社 : ソフランウイズ株式会社

認定番号 : NM-4656 (発泡ウレタンの下地: 不燃材料 (金属板を除く))
: NM-4657 (発泡ウレタンの下地: 不燃材料 (金属板))

【認定条件の層構成】

認定番号	層構成						
		基材	防湿材※1	発泡ウレタン	防湿材※1	プライマー	タイカアロック
NM-4506	不燃材料	金属板を除く	あり・なし	15.5～500mm	あり・なし	あり	12～20mm
NM-4508		金属板	なし	29～500mm	あり・なし	あり	12～20mm
NM-4656		金属板を除く	あり・なし	10～500mm	あり・なし	あり	11～25mm
NM-4657		金属板	あり・なし	10～500mm	あり・なし	あり	11～25mm

※1 防湿材: アスファルトエマルジョン

ご不明な点などがありましたら弊社担当者までお問い合わせください。

以上