

45分準耐火構造 軸組

【胴縁なし・通気工法同等（プレストロング工法）】

断熱材			構造用面材					ラス下地面材		内装材			認定番号	認定取得者	対応商品
なし	GW・RW	発泡系	なし	木質系ボード	セメント板	せっこうボード	火山性ガラス質複層板	なし	あり	12.5mm以上強化せっこうボード	9.5+12.5mm以上せっこうボード	15mm以上強化せっこうボード			
	○			○				○		○			QF045BE-1460(1)	スチライト	①
		日本アクア		○				○				○	QF045BE-1119-1(1)	日本アクア	①
		ハンツマン		○				○				○	QF045BE-1435-1	ハンツマン	①
		日本パフテム		○				○			○		QF045BE-1482(1)	日本パフテム	①
		ジャパン断熱		○				○				○	QF045BE-1625-1(1)	ジャパン断熱	①

【胴縁あり・単層通気工法（エアーストロング工法）】

断熱材			構造用面材					ラス下地面材		内装材			認定番号	認定取得者	対応商品
なし	GW・RW	発泡系	なし	木質系ボード	セメント板	せっこうボード	火山性ガラス質複層板	なし	あり	12.5mm以上強化せっこうボード	9.5+12.5mm以上せっこうボード	15mm以上強化せっこうボード			
	○		○					○			○		QF045BE-1214	湿式技術センター	①
	○			○				○			○		QF045BE-1215	湿式技術センター	①
	○				○			○			○		QF045BE-1216	湿式技術センター	①
	○						○	○			○		QF045BE-1217	湿式技術センター	①
		日本アクア		○	○	○	○	○				○	QF045BE-1119-1(1)	日本アクア	①
		ハンツマン		○	○	○	○	○				○	QF045BE-1435-1	ハンツマン	①
		日本パフテム		○	○	○	○	○				○	QF045BE-1020-1(1)	日本パフテム	①
		日本パフテム		○	○		○	○			○		QF045BE-1482(1)	日本パフテム	①
		BASF・INOAC	○					○			○		QF045BE-0997	BASF・INOACポリウレタン	①
		BASF・INOAC		○				○				○	QF045BE-1061	BASF・INOACポリウレタン	①
		BASF・INOAC			○			○				○	QF045BE-1062	BASF・INOACポリウレタン	①
		BASF・INOAC				○		○				○	QF045BE-1063	BASF・INOACポリウレタン	①
		BASF・INOAC					○	○				○	QF045BE-1064	BASF・INOACポリウレタン	①
		BASF・INOAC		○				○			○		QF045BE-0998	BASF・INOACポリウレタン	①
		BASF・INOAC			○			○			○		QF045BE-0999	BASF・INOACポリウレタン	①
		BASF・INOAC				○		○			○		QF045BE-1000	BASF・INOACポリウレタン	①
		BASF・INOAC					○	○			○		QF045BE-1001	BASF・INOACポリウレタン	①
		アイシネン		○				○			○		QF045BE-0838	アイシネン	①
		アイシネン			○			○			○		QF045BE-0839	アイシネン	①
		アイシネン				○		○			○		QF045BE-0841	アイシネン	①
		アイシネン					○	○			○		QF045BE-0840	アイシネン	①
		ジャパン断熱		○	○	○	○	○				○	QF045BE-1625-1(1)	ジャパン断熱	①

※認定条件の詳細な内容は、必ず認定書別添等でご確認ください。

※認定取得者が「スチライト」「湿式技術センター」以外の認定につきましては、弊社より認定資料をお渡しできません。それぞれの認定取得者よりご入手をお願いします。

※各認定条件に適合する断熱材は、認定取得者にご確認ください。

【対応商品名】

①：ACEルタルPlus u

②：NCEルタル、NCEルタルハード

③：スーパーNC・PMルタル-1

45分準耐火構造 軸組

【胴縁あり・2層下地通気工法】

断熱材			構造用面材					ラス下地面材		内装材			認定番号	認定取得者	対応商品
なし	GW・RW	発泡系	なし	木質系ボード	セメント板	せっこうボード	火山性ガラス質複層板	なし	あり	12.5mm以上強化せっこうボード	9.5+12.5mm以上せっこうボード	15mm以上強化せっこうボード			
	○			○	○		○		○	○			QF045BE-1460(3)	スチライト	①
	○		○						○		○		QF045BE-1218	湿式技術センター	①
	○			○					○		○		QF045BE-1219	湿式技術センター	①
	○				○				○		○		QF045BE-1220	湿式技術センター	①
	○						○		○		○		QF045BE-1221	湿式技術センター	①
		日本アクア		○	○	○	○		○			○	QF045BE-1119-1(2)	日本アクア	①
		日本パフテム		○	○	○	○		○			○	QF045BE-1020-1(2)	日本パフテム	①
		BASF・INOAC	○						○				QF045BE-1002	BASF・INOACポリウレタン	①
		BASF・INOAC		○					○		○		QF045BE-1003	BASF・INOACポリウレタン	①
		BASF・INOAC			○				○		○		QF045BE-1004	BASF・INOACポリウレタン	①
		BASF・INOAC				○			○		○		QF045BE-1005	BASF・INOACポリウレタン	①
		BASF・INOAC					○		○		○		QF045BE-1006	BASF・INOACポリウレタン	①
		BASF・INOAC		○					○			○	QF045BE-1065	BASF・INOACポリウレタン	①
		BASF・INOAC			○				○			○	QF045BE-1066	BASF・INOACポリウレタン	①
		BASF・INOAC				○			○			○	QF045BE-1067	BASF・INOACポリウレタン	①
		BASF・INOAC					○		○			○	QF045BE-1068	BASF・INOACポリウレタン	①
		アイシネン		○					○		○		QF045BE-0842	アイシネン	①
		アイシネン			○				○		○		QF045BE-0843	アイシネン	①
		アイシネン				○			○		○		QF045BE-0845	アイシネン	①
		アイシネン					○		○		○		QF045BE-0844	アイシネン	①
		ジャパン断熱		○	○	○	○		○			○	QF045BE-1625-1(2)	ジャパン断熱	①

※認定条件の詳細な内容は、必ず認定書別添等でご確認ください。

※認定取得者が「スチライト」「湿式技術センター」以外の認定につきましては、弊社より認定資料をお渡しできません。それぞれの認定取得者よりご入手をお願いします。

※各認定条件に適合する断熱材は、認定取得者にご確認ください。

【対応商品名】

- ①：ACモルタルPlus u
- ②：NCモルタル、NCモルタルハード
- ③：スーパーNC・PMモルタル-1

45分準耐火構造 軸組

【直張り工法】

断熱材			構造用面材					ラス下地面材		内装材			認定番号	認定取得者	対応商品
なし	GW・RW	発泡系	なし	木質系ボード	セメント板	せっこうボード	火山性ガラス質複層板	なし	あり	12.5mm以上強化せっこうボード	9.5+12.5mm以上せっこうボード	15mm以上強化せっこうボード			
○				○				○			○	○	QF045BE-9127	スチライト	③
	○			○	○			○		○			QF045BE-1460(1)	スチライト	①
	○		○					○			○		QF045BE-1210	湿式技術センター	①②
	○			○				○			○		QF045BE-1211	湿式技術センター	①②
	○				○			○			○		QF045BE-1212	湿式技術センター	①②
	○						○	○			○		QF045BE-1213	湿式技術センター	①②
		日本アクア		○	○	○	○	○				○	QF045BE-1119-1(1)	日本アクア	①②
		ハンツマン		○	○	○	○	○				○	QF045BE-1435-1	ハンツマン	①②
		日本パフテム		○	○	○	○	○				○	QF045BE-1020-1(1)	日本パフテム	①
		日本パフテム		○	○		○	○			○		QF045BE-1482(1)	日本パフテム	①
		BASF・INOAC	○					○			○		QF045BE-0997	BASF・INOACポリウレタン	①
		BASF・INOAC		○				○			○		QF045BE-0998	BASF・INOACポリウレタン	①
		BASF・INOAC			○			○			○		QF045BE-0999	BASF・INOACポリウレタン	①
		BASF・INOAC				○		○			○		QF045BE-1000	BASF・INOACポリウレタン	①
		BASF・INOAC					○	○			○		QF045BE-1001	BASF・INOACポリウレタン	①
		BASF・INOAC		○				○				○	QF045BE-1061	BASF・INOACポリウレタン	①
		BASF・INOAC			○			○				○	QF045BE-1062	BASF・INOACポリウレタン	①
		BASF・INOAC				○		○				○	QF045BE-1063	BASF・INOACポリウレタン	①
		BASF・INOAC					○	○				○	QF045BE-1064	BASF・INOACポリウレタン	①
		アイシネン		○				○			○		QF045BE-0838	アイシネン	①
		アイシネン			○			○			○		QF045BE-0839	アイシネン	①
		アイシネン				○		○			○		QF045BE-0841	アイシネン	①
		アイシネン					○	○			○		QF045BE-0840	アイシネン	①
		ジャパン断熱						○				○	QF045BE-1625-1(1)	ジャパン断熱	①②

※認定条件の詳細な内容は、必ず認定書別添等でご確認ください。

※認定取得者が「スチライト」「湿式技術センター」以外の認定につきましては、弊社より認定資料をお渡しできません。それぞれの認定取得者よりご入手をお願いします。

※各認定条件に適合する断熱材は、認定取得者にご確認ください。

【対応商品名】

- ①：ACモルタルPlus u
- ②：NCモルタル、NCモルタルハード
- ③：スーパーNC・PMモルタル-1